

Cinkspray

Fémfelületek hosszú távú védelmére és javítására.

Kitűnő korrózióvédelem

- Aktívan védi a fémet, még kisebb sérülések esetén is
- Több mint 100 órás sópermet ellenállás (DIN 50021 SS)

Kiváló tapadási tulajdonságok csupasz fémen

Kiváló ponthegeztési tulajdonságok

Úrtartalom	400 ml
------------	--------



Kémiai bázis	Szín	Cikksz.	Alkatr.
Akrilgyanta	Ezüstszürke	0893 114 112	1/12
Alkidgyanta keverék	Cink, világos	0893 113 114	1/12

Részletek/alkalmazás

Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.

Útmutató

Az optimális felhordási hőmérséklet 15-25 °C

Megjegyzés

Nem használható alapozóként PU, MS-polimer vagy hibrid tömítőanyagokhoz.
Más festékre ne szórja fel

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.