




GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
INSTALLATION GUIDE
INSTALLATIONSANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION
GUÍA PARA LA INSTALACIÓN
GUIA DE INSTALAÇÃO

250T-CONNECT TAUOPEN 2.0



**COLLEGAMENTO
MODULO WIFI**

**WIFI MODULE
CONNECTION**

**CONNEXION
MODULE WIFI**




fig. 1



fig. 2



fig. 3

1. Seleziona il ponte J1 del T-CONNECT, in base al metodo di connessione desiderato (wifi o ethernet).

2. Collegare il modulo T-CONNECT per la TAUOPEN 2.0 alla centrale di comando tramite gli appositi cavi. Collegarlo su connettore J4 delle centrali serie Diamond. (fig. 2)

N.B: Il modulo T-CONNECT per la TAUOPEN 2.0 funziona solo con centrali con firmware a partire dalla serie 7.00 (Controllare sull'etichetta del microprocessore)

3. La connessione del modulo T-CONNECT alla rete domestica può avvenire in due modi:

- Via cavo di rete ETHERNET mediante la presa LAN RJ45 (ponte J1 aperto - fig.1).

Oppure:

- Configurando il modulo con la rete wifi di casa (ponte J1 chiuso - fig.1).

ESEMPIO CON RETE WIFI:

1. Con il ponte J1 chiuso (fig.1), attendere che sul T-CONNECT il led DL2 rosso lampeggi, dopo circa 10 secondi dall'accensione.

2. Appena il led DL2 rosso inizia a lampeggiare, premere il tasto WPS del router wifi di casa (fig. 3)

3. Subito dopo premere il pulsante P1 del modulo T-CONNECT per 1s , se si aspetta troppo tempo il T-CONNECT uscirà dalla procedura.

4. una volta premuto il led DL1 verde resterà acceso per 1-3 secondi per poi spegnersi.

5. dopo circa 30 secondi il led DL1 verde resterà acceso fisso, ad indicare l'avvenuta connessione al proprio wifi.

Attenzione: se dopo il punto 4 il led DL2 rosso dovesse lampeggiare di nuovo, accertarsi che la procedura WPS sia ancora in corso e premere nuovamente il tasto del T-CONNECT, poi attendere fino all'accensione del led DL1 verde (30 sec).

Se dovesse lampeggiare ancora il led DL2 rosso spegnere il T-CONNECT e ripetere la procedura dal punto 1, accertandosi di essere all'interno della portata del proprio WiFi.

POSSIBILI ERRORI E RIMEDI

ERRORE	DESCRIZIONE ERRORE + RIMEDIO
Errore di connessione	Se il led DL1 verde è acceso e il led DL2 rosso lampeggia è un errore di connessione. <i>Rimedio: controllare la portata e il segnale del Wi-Fi e ritentare la connessione (vedi punto 2).</i>

1. Select the T-CONNECT bridge J1, based on the desired connection method (wifi or ethernet).

2. Connect the T-CONNECT module for TAUOPEN 2.0 to the control unit using the appropriate cables. Connect it to connector J4 of the Diamond series control units. (fig. 2)

N.B: The T-CONNECT module for TAUOPEN 2.0 works only with control units with firmware starting from the 7.00 series (Check on the microprocessor label)

3. Connecting the T-CONNECT module to the home network can be done in two ways:

- Via ETHERNET network cable with the RJ45 LAN socket (J1 bridge open - fig.1).

Or:

- By configuring the module with the home wifi network (J1 bridge open - fig.1).

EXAMPLE WITH WIFI NETWORK:

1. With the J1 bridge closed (fig.1), wait for the red LED DL2 to flash on the T-CONNECT approxi-

mately 45 seconds after switching on.

2. As soon as the red LED DL2 starts flashing, press the WPS button on your home wifi router (fig. 3)
3. Immediately afterwards press the P1 button on the T-CONNECT module for 1s, otherwise if you wait too long the T-CONNECT will exit the procedure.
4. once pressed on, the green LED DL1 will remain lit for 1-3 seconds and then it will turn off.
5. after about 30 seconds the green LED DL1 will remain lit, indicating that the connection to your WiFi has been successful.

Notice: if, after the step 4, the red LED DL2 flashes again, make sure that the WPS procedure is still in progress and press the T-CONNECT button again, then wait until the green LED DL1 turns on (30 sec). If the red LED DL2 still flashes, turn off the T-CONNECT and repeat the procedure from step 1, making sure you are within range of your WIFI.

POSSIBLE ERRORS AND REMEDIES

ERROR	ERROR DESCRIPTION + REMEDY
Connection error	If the green led DL1 is on and the red led DL2 is flashing it is a connection error. <i>Remedy: check the range and the Wi-Fi signal and try the connection again (see point 2).</i>

1. Sélectionnez le pont J1 du T-CONNECT, en fonction de la méthode de connexion souhaitée (wifi ou Ethernet).

2. Connecter le module T-CONNECT à la centrale à travers le câble et sur le connecteur J4 des centrales série Diamond. (fig. 1)

N.B. Le module T-CONNECT fonctionne uniquement avec la centrale ayant le firmware 7.00 (Vérifier l'étiquette du microprocesseur)

3. La connexion du module T-CONNECT au réseau domestique peut se produire de deux façons :

- Via le câble réseau ETHERNET via la prise LAN RJ45 (Pont J1 ouvert - fig.1).

Ou :

- En paramétrant le module au réseau domestique wifi (Pont J1 ouvert - fig.1).

EXEMPLE CONNECTION AU RESEAU WIFI :

1. Le pont J1 étant fermé (fig.1), attendez que la LED DL2 rouge clignote sur le T-CONNECT environ 45 secondes après la mise sous tension.

2. Dès que la LED DL2 rouge commence à clignoter, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur wifi domestique (fig. 2)

3. Immédiatement après, appuyez sur le bouton P1 du module T-CONNECT pendant 1 s, sinon, si vous attendez trop longtemps, le T-CONNECT quittera la procédure.

4. Une fois enfoncee, la LED DL1 verte restera allumée pendant 1 à 3 secondes puis s'éteindra.

5. Après environ 30 secondes, la LED DL1 verte restera allumée, indiquant que la connexion à votre WiFi a réussi.

Attention: si après le point 4 la LED DL2 rouge clignote à nouveau, assurez-vous que la procédure WPS est toujours en cours et appuyez à nouveau sur le bouton T-CONNECT, puis attendez que la LED DL1 verte s'allume (30 sec).

Si la LED rouge clignote toujours, éteignez le T-CONNECT et répétez la procédure à partir du point 1 en vous assurant que vous êtes à portée de votre WIFI.

ERREURS POSSIBLES ET REMÈDES

ERREUR	DESCRIPTION DE L'ERREUR + REMÈDE
Erreur de connexion	<p>Si la led DL1 verte est allumée et la led DL2 rouge clignote, il s'agit d'une erreur de connexion.</p> <p><i>Remède: vérifiez la portée et le signal Wi-Fi et réessayez la connexion (voir point 2).</i></p>

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON CENTRALI DI COMANDO

COMPATIBILITY TABLE WITH CONTROL UNITS

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

•	K100M	•	K101M	•	K124MA	•	K125M	•	K126MA	•	K128MA	•	K130MA	•	K130MA	•	K206MA	•	K206MA	•	K330M	•	K590M	•	K892M	•	K893M	•	K995MA-B	•	K995MA-S	•	K995MA-S	•	D749MA	•	D749MA-R	•	D770M	•	D780M	•	D820M	•	DC18	•	DC20	•
---	-------	---	-------	---	--------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	----------	---	----------	---	----------	---	--------	---	----------	---	-------	---	-------	---	-------	---	------	---	------	---

NOME CONNETTORE PER T-CONNECT E T-WIFI

CONNECTOR NAME FOR T-CONNECT AND T-WIFI

NOM DU CONNECTEUR POUR T-CONNECT ET T-WIFI

J4	K100M	J4	K101M	J4	K124MA	J4	K126MA	J4	K128MA	J4	K130MA	J4	K206MA	M4	K590M	J2	K893M	J2	K995MA-B	J2	K995MA-S	J2	K995MA-S	J4	D749MA	J4	D749MA-R	J3	D770M					
----	-------	----	-------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	-------	----	-------	----	----------	----	----------	----	----------	----	--------	----	----------	----	-------	--	--	--	--	--

TAUOPEN 2.0 APP

1

Scaricare la TAUOPEN 2.0 tramite AppStore o GooglePlayStore.

Download TAUOPEN 2.0 from AppStore or GooglePlayStore.

Laden Sie die TAUOPEN 2.0 über AppStore oder GooglePlayStore herunter.

Téléchargez TAUOPEN 2.0 sur AppStore ou GooglePlayStore.

Descarga La TAUOPEN 2.0 TauApp desde AppStore o GooglePlayStore.

2

Signup & Login

Prima Registrazione / Signup



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

- Una volta scaricata l'app, cliccare su "Registrati". (fig.1).
 - Inserire il proprio nome e cognome, indirizzo email e password e premere "Registrati" (fig.2). Successivamente arriverà una e-mail dove bisognerà confermare la registrazione dell'account.
 - Si ritornerà alla pagina iniziale di Benvenuto dove cliccheremo "Accedi" (fig. 3).
 - Inserire le credenziali impostate precedentemente (email e password). (fig. 4).
-
- Once the app has been downloaded, click on "Signup". (fig.1).
 - Enter your name and surname, e-mail address and password and press "Signup" (fig.2). Then you will receive an e-mail to confirm your account registration.
 - You will return to the initial Welcome page where you will click "Login" (fig. 3).
 - Enter the credentials previously set (e-mail and password). (fig.4).
-
- Une fois l'application téléchargée, cliquez sur "S'inscrire". (Fig. 1).
 - Entrez vos nom et prénom, adresse e-mail et mot de passe et appuyez sur "S'inscrire" (fig.2).

Ensuite, vous recevrez un e-mail où vous devrez confirmer l'enregistrement de votre compte.

- Vous reviendrez à la page d'accueil initiale où vous cliquerez sur "Se connecter" (fig. 3).
- Entrez les informations d'identification précédemment définies (e-mail et mot de passe) (fig.4).

- Sobald die App heruntergeladen wurde, klicken Sie auf „Registrieren“ (Abb. 1)
- Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Registrieren“ (Abb. 2). Danach erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre Kontoregistrierung bestätigen müssen.
- Man kehrt zur ersten Willkommensseite zurück: Auf „Anmelden“ klicken (Abb. 3)
- Geben Sie die zuvor festgelegten Anmeldeinformationen ein (E-Mail-Adresse und Passwort). (Abb. 4)

-
- Una vez descargada la aplicación, haga clic en "Regístrate". (Imagen 1)
 - Introduce su nombre y apellido, correo electrónico y contraseña y haga clic en "Regístrate" (Imagen 2). A continuación, recibirá un correo electrónico donde deberá confirmar el registro de la cuenta.
 - La página de inicio se mostrará de nuevo, haga clic en "Iniciar sesión" (Imagen 3)
 - Introduce las credenciales precedentemente insertadas (correo electrónico y contraseña). (Imagen 4)

3 Attivazione telefono | Phone activation | Activation par téléphone | Telefonaktivierung | Activación del móvil




Fig. 5

Fig. 6

Inserire il codice di attivazione CODAT che troverete scritto nell'ultima pagina del manuale (**il codice di attivazione potrà essere utilizzato su max n. 3 smartphone**). (fig. 5). Una volta inserito il CODAT attiva il telefono (fig.6).

-
- Enter the CODAT activation code that you will find written on the last page of the manual (the activation code can be used on a maximum of 3 smartphones). (fig.5).
 - Once the CODAT has been entered, activate the phone (fig.6).

- Saisissez le code d'activation CODAT que vous trouverez écrit en dernière page du manuel (le code d'activation est utilisable sur 3 smartphones maximum). (fig.5)
- Une fois le CODAT saisi, activez le téléphone (fig.6)

- Geben Sie den CODAT-Aktivierungscode ein, den sich auf der letzten Seite des Handbuchs findet (der Aktivierungscode kann auf maximal 3 Smartphones verwendet werden). (Abb.5)
- Nach Eingabe des CODAT das Telefon aktivieren (Abb.6)

- Introduce el código de activación CODAT que está en la última página del manual (el código de activación podrá ser utilizado en máximo 3 móviles). (Imagen 5)
- Una vez insertado el CODAT, active el móvil (Imagen 6)

4 Configurazione Dispositivo | Device configuration | Configuration de l'appareil Gerätekonfiguration | Configuración del Dispositivo



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Per configurare il primo dispositivo premere il bottone "Aggiungi dispositivo" (fig. 7). Inserire il codice del dispositivo inquadrandolo il QR CODE che trovate sull'etichetta del dispositivo stesso (fig.8), oppure digitate manualmente il codice che trovate sempre nell'etichetta del dispositivo e premere "Aggiungi" (fig. 9). Dopodichè partirà la ricerca del dispositivo. (fig.10).

- To configure the first device, press the "New device" button (fig. 7).
- Enter the device code by framing the QR CODE that you find on the device label (fig.8), or manually enter the code that you also find on the device label and press "Add" (fig. 9).
- The search for the device will now start. (fig.10).

- Pour configurer le premier appareil, appuyez sur le bouton "Nouvel appareil" (fig. 7).
 - Entrez le code de l'appareil en encadrant le QR CODE que vous trouvez sur l'étiquette de l'appareil (fig.8), ou entrez manuellement le code que vous trouvez toujours sur l'étiquette de l'appareil et appuyez sur "Ajouter" (fig. 9).
 - Ensuite, la recherche de l'appareil commencera. (fig.10).
-

- Um das erste Gerät zu konfigurieren, auf die Schaltfläche „Neues Gerät“ klicken (Abb. 7).
 - Geben Sie den Gerätecode ein, indem Sie den QR CODE scannen, den sich auf dem Geräteeitikett findet (Abb. 8), oder manuell den Code eingeben, den sich immer auf dem Geräteeitikett findet und auf „Hinzufügen“ klicken (Abb. 9).
 - Dann beginnt die Suche nach dem Gerät. (Abb. 10)
-

- Para configurar el primer dispositivo haga clic en "Dispositivo nuevo" (Imagen 7)
- Insertar el código del dispositivo escaneando el código QR que está en la etiqueta del dispositivo (Imagen 8), en alternativa digite manualmente el código que está en la misma etiqueta del dispositivo y haga clic en "Añade" (Imagen 9).
- Despues de eso, partirá la búsqueda del dispositivo. (Imagen 10)




Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

- A dispositivo trovato completare la configurazione a seconda dell'automazione da comandare. Una volta completata la configurazione premere il bottone "Salva" (fig. 11).
 - Verificare che il dispositivo sia aggiunto (fig. 12).
 - In fig. 13 come apparirà la schermata di comando delle automazioni.
-

- Once the device has been found, complete the configuration according to the automation to be controlled. Once the configuration is complete, press the "Save" button (fig. 11).
 - Make sure the device is added (fig. 12).
 - In fig. 13 is how the automation command screen will appear.
-

- Une fois l'appareil trouvé, terminer la configuration en fonction de l'automatisme à contrôler. Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton "Enregistrer" (fig. 11).

- Vérifier que l'appareil est ajouté (fig. 12).
 - La figure 13 montre comment l'écran de commande d'automatisation apparaîtra.
-

- Sobald das Gerät gefunden wird, die Konfiguration entsprechend der zu steuernden Automatisierung abschließen . Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken (Abb. 11).
 - Überprüfen Sie, ob das Gerät hinzugefügt wurde (Abb. 12).
 - In Abb. 13 wie der Automatisierungsbefehlsbildschirm angezeigt wird.
-
- A dispositivo encontrado, completar la configuración a segunda del tipo de automatismo de controlar. Una vez completada la configuración haga clic en “Guardar” (Imagen 11).
 - Verifique que el dispositivo ha sido añadido (Imagen 12).
 - En la imagen 13 puede ver cómo aparecerá la pantalla de comando de los automatismos.

